



Husqvarna®

Nyhet!



ST 224

Husqvarna ST 224 är utvecklad för villaägare som behöver en högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och gångar. Den kan användas på olika typer av beläggning beroende på de enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 224 är konstruerad för tillfällig användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt tvåstegssystem med stor kastlängd. Styret kan justeras i höjddled för komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul ger mjuk och smidig framdrivning. Funktioner som elektriskt uppvärmda handtag, LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden.



TVÅSTEGSFUNKTION

Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.



JUSTERBART HANDTAG

Justerbart handtag för bättre ergonomi.



BANDINMATARSKRUV

Bandinmatarskruven blandar in luft i snön, vilket gör snön lätt att hantera och röjningen effektiv.



ELEKTRISK START

Plugga in till ett eluttag och starta motorn genom att trycka på startknappen. När motorn är varm är det lätt att starta den med starthandtaget.

Egenskaper

- Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar
- Lykta för användning i mörker
- Varma handtag för behagligare körning
- Differentiallås för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Glidskor i plast för skonsam behandling av känsliga marktytor
- Justerbara släpskor för att skydda underlaget
- Robust inmatningshus för stadig användning
- Växellåda i aluminium (för inmatarskruv)
- Höghastighetsfläkt ger längre kastlängd av snön
- Reglage för sidojustering av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Loophandtag för bästa grepp och kontroll
- Rensningsverktyg för utkast
- Husqvarna-motor med 5 års garanti
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Slitstark kontrollwire av toppkvalitet
- Hjul med stiftlås för verktygslöst byte

Tekniska data

Arbetsprincip	2-steg
Arbetsbredd	61 cm
Inmatningsskruvens diameter	30,5 cm / 12"
Antal fläkthjulsblad	3
Motortillverkare	LCT
Cylindervolym, cm ³	208 cm ³
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	4,7 kW @ 3600 v/min
Hästkraft	6,3 hk / 4,7 kW
Motoreffekt	9,5 lb-ft
Bränsletanksvolym	2,6 l
Typ av transmission	Friktionsskiva
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Däckdimension	380 mm / 15"
Höjdjustering av handtag	4 steg
Basmaskin, längd	148,59 cm
Bredd, maskinbas	60,96 cm
Basmaskin, höjd	102,87 cm
Vikt	90,08 kg
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88,4 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	99 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	105 dB(A)
Vibrationer i handtag	5,74 m/s ²

ARTIKLAR

961 91 00-87

ST 224

10 080:-

12 600:-

