




Husqvarna®

Nyhet!



## ST 324P

Husqvarna ST 324P är utvecklad för markägare som behöver en högpresterande, robust och slitstark snöslunga som enkelt röjer stora ytor. Den är konstruerad för frekvent användning i alla snöförhållanden. Tvåstegssystem, hydrostatisk drivning och differentialstyrning säkerställer enkel användning. Genomgående har den komponenter som är konstruerade för maximal hållbarhet i alla förhållanden så som robust inmatningshus samt växel och fläkt i gjutjärn. Funktioner som elektriskt uppvärmda handtag, LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden.



### TVÅSTEGSFUNKTION

Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningsskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.



### HYDROSTATISK DRIVNING

Variabel hydrostatisk drivning ger bekväm körning med optimal kontroll



### HJULSTYRNING

Det är möjligt att lägga ur differentiallåset och välja vilket hjul som skall drivas, allt för att göra maskinen lätt att manövrera.



### ROBUST INMATNINGSHUS

Det robusta och slitstarka inmatningshuset ger en effektiv snöröjning och lång livslängd för snöslungan.

## Egenskaper

- Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
- Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv) för maximal livslängd
- Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad
- Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
- Inmatarskruv med täckta kullager
- Stark skraplist i borstål
- Elstart underlättar kallstarter
- Lykta för användning i mörker
- Varma handtag för behagligare körning
- Differentiallås för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Robusta glidskor i plast och metall så att användaren själv kan välja
- Justerbara släpskor för att skydda underlaget
- Höghastighetsfläkt ger längre kastlängd av snön
- Reglage för sidojustering av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Förlängd deflektor för behagligare körning
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Skärare för snövall
- Rensningsverktyg för utkast
- Husqvarna-motor med 5 års garanti
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Slitstark kontrollwire av toppkvalitet
- Hjul med stiftlås för verktygslöst byte

## Tekniska data

Arbetsprincip	2-steg
Arbetsbredd	61 cm
Inmatningsskruvens diameter	35,5 cm / 14"
Antal fläkthjulsblad	4
Motortillverkare	LCT
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	254 cm <sup>3</sup>
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	5,6 kW @ 3600 v/min
Hästkraft	8,5 hk / 6,3 kW
Motoreffekt	12,5 lb-ft
Bränsletanksvolym	2,7 l
Typ av transmission	Hydrostatisk
Växlar framåt	Variabel
Växlar bakåt	Variabel
Däckdimension, enkelaxel	15x5 tum
Basmaskin, längd	134,62 cm
Bredd, maskinbas	60,96 cm
Basmaskin, höjd	100,33 cm
Vikt	106,96 kg
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88,4 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	100 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	105 dB(A)
Vibrationer i handtag	4,57 m/s <sup>2</sup>

### ARTIKLAR

961 91 00-82

ST 324P

19 600:-

24 500:-

 **Husqvarna**<sup>®</sup>